

CDM6225 Lift Capacity 整机提升能力说明(理论参考值, 与实际有出入)

Bucket:1.1 m³ (SAE) , 950 kg Boom: 5680mm Arm: 2910mm Track shoes: 600mm Counterweight: 4300kg																
Lift Radius	Lift Height													最大值 Max. Reach		
		3 m		4 m		5 m		6 m		7 m		8 m		Front 前方提升	Side 侧面提升	Radius 载 荷半径 (mm)
6 m	kg									※3, 101	※3, 101			※3, 180	※3, 180	7, 500
5 m	kg							※3, 294	※3, 294	※3, 253	※3, 253	※3, 288	2, 962	※3, 288	2, 962	8, 000
4 m	kg					※4, 107	※4, 107	※3, 754	※3, 754	※3, 534	※3, 534	※3, 422	2, 914	※3, 414	2, 662	8, 375
3 m	kg	※8, 789	※8, 789	※6, 234	※6, 234	※5, 015	※5, 015	※4, 323	※4, 323	※3, 897	3, 612	※3, 638	2, 846	※3, 563	2, 537	8, 500
2 m	kg	※11, 896	※11, 896	※7, 835	※7, 835	※5, 967	※5, 967	※4, 931	4, 488	※4, 296	3, 490	※3, 892	2, 772	※3, 725	2, 418	8, 625
1 m	kg	※13, 723	12, 664	※9, 122	8, 007	※6, 816	5, 710	※5, 501	4, 319	※4, 681	3, 381	※4, 143	2, 706	※3, 901	2, 373	8, 625
0	kg	※14, 374	12, 488	※9, 933	7, 776	※7, 455	5, 531	※5, 966	4, 193	※5, 007	3, 297	※4, 352	2, 656	※4, 096	2, 402	8, 500
-1 m	kg	※14, 421	12, 490	※10, 308	7, 687	※7, 842	5, 437	※6, 279	4, 119	※5, 228	3, 247	※4, 473	2, 632	※4, 391	2, 569	8, 125
-2 m	kg	※14, 084	12, 586	※10, 322	7, 695	※7, 967	5, 416	※6, 402	4, 097	※5, 298	3, 238			※4, 638	2, 775	7, 750
-3 m	kg	※13, 380	12, 758	※9, 995	7, 777	※7, 809	5, 459	※6, 286	4, 129	※5, 132	3, 279			※5, 000	3, 195	7, 125
-4 m	kg			※9, 271	7, 931	※7, 292	5, 568	※5, 815	4, 226					※5, 322	3, 868	6, 375

1. “※”表示负载受限于额定液压提升能力, 而不是额定稳定提升能力。

Indicates the load is limited by hydraulic capacity rather than tipping capacity.

2. 上表的额定负载符合ISO 10567 液压挖掘机额定提升负载标准。额定负载不超过挖掘机液压提升能力的87%, 也不超过倾翻载荷的75%。

The above rated loads are in compliance with ISO 10567 hydraulic excavator lift capacity rating standard. They do not exceed 87% of hydraulic lifting capacity or 75% tipping load.

3. 提升点在铲斗的提升挂钩处。Ratings at bucket lift hook.

4. 由于标配整机没有加装动臂斗杆油缸防爆阀, 所以不建议进行起吊举升作业。若当地法律规定未安装防爆阀的整机不可进行起吊举升, 请以法律法规为准。

Lifting without boom and arm cylinder anti-explosion valves is not safe and recommended. The local regulation shall prevail.